



# KefaSeal

---

## Produktbeschreibung

KefaSeal ist eine Dispersionsgrundierung, die auf Acryl-Co- Polymersat basiert und sehr gute benetzende Eigenschaften besitzt.

## Vorbehandlung

Der Untergrund muß frei von Ruß, Öl, Fett usw. sein.

Von Pilz und Schimmel angegriffene Flächen werden mit KefaWash vorbehandelt.

## Anwendungsgebiete

KefaSeal wird als Grundlage für KefaRid, KefaTherm, KefaTherm Exterieur bei saugenden Untergründen eingesetzt. Es penetriert und bindet eventuell vorhandene lose Partikel..

## Empfohlene Ausrüstung

- Spritzanlage
- Deckenbürste
- Rolle

---

## Technische Daten

---

Spezifisches Gewicht	ca. 1,02
Feststoffgehalt / Volumen	>13,0 %
Viskosität	16 sec Fc 4
Praktischer Verbrauch	ca. 100 – 350 ml / m <sup>2</sup>
Trockenzeit bei 20° C, 65% RF	1 – 2 h
Reinigung / Verdünnung	Wasser
Farbe	transparent
Brennpunkt	nicht brennbar
Gefahrenklasse	0

Frostfrei lagern  
Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  
Lagerzeit ca. 5 Jahr

---

## KEFA System GmbH

Katzbachstr. 14, 10965 Berlin  
e-Mail: [info@kefasystem.com](mailto:info@kefasystem.com)  
[www.kefasystem.com](http://www.kefasystem.com)